

El Departamento de Salud y Seguridad de la Local 75 de la UFCW

El objetivo del Departamento de Salud y Seguridad de la Local 75 de la UFCW es proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para hacer frente y evitar los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Abordar los riesgos de forma rápida y adecuada puede reducir el número y la gravedad de los accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo.

En este folleto, estamos destacando los peligros que pueden causar resbalones, tropiezos y caídas. También hemos proporcionado información sobre los productos químicos peligrosos utilizados comúnmente en el lugar de trabajo.

Resbalones, tropiezos y caídas

Los resbalones, tropiezos y caídas son la causa de la mayoría de los accidentes en el lugar de trabajo.

Los peligros potenciales que conducen a resbalones, tropiezos y caídas incluyen:

- El piso mojado y los derrames.
- Los pasillos y pasarelas bloqueados o llenos de elementos amontonados
- Los cables de energía que cruzan los pasillos
- Los pisos mantenidos inadecuadamente (agujeros, grietas, alfombras sueltas, etc.)

Cursos de capacitación sobre salud y seguridad para los afiliados

La local 75 de la UFCW se ha asociado con el Consejo de la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria Química para ofrecer cursos de capacitación sobre salud y seguridad para los afiliados. Reconocido nacionalmente por sus contribuciones a la seguridad de los trabajadores de la industria química, el Centro para la Educación sobre Salud y Seguridad para los Trabajadores del Consejo, en Cincinnati, entrena a 25-30 afiliados de la unión local cada semana.

Las próximas clases disponibles se realizarán del 20 al 23 de julio. Si está interesado en asistir, comuníquese con Kelly Winston.



Contáctenos:

Kelly Winston

Representante de la Unión/
Coordinadora de Salud y Seguridad
1-800-665-0075 x3017
kelly.winston@ufcw75.org

Scott Kesler

Representante de la Unión/
Coordinador de Salud y Seguridad
1-800-665-0075 x1124
scott.kesler@ufcw75.org

877-665-0075 | www.ufcw75.org
facebook.com/ufcw75 | @UFCW75

Evitar los riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo



Proporcionado a través del
Departamento de Salud y
Seguridad
de la Local 75 de la UFCW

Resbalones, tropiezos y caídas, continuación:

Las posibles soluciones incluyen:

- Los suelos mojados y los derrames deben ser reportados y limpiados inmediatamente
- Los pasillos y pasarelas deben mantenerse despejados y en buen estado
- Drenaje adecuado
- Las plataformas o tapetes para que los trabajadores se paren sobre ellos en las áreas mojadas
- Iluminación adecuada
- El mantenimiento adecuado del piso para corregir suelos irregulares, baldosas sueltas, alfombras amontonadas o rotas, drenajes abiertos, etc.

La OSHA exige:

- Todos los corredores, almacenes y cuartos de servicio en los lugares de trabajo deben mantenerse limpios y en orden y en condiciones sanitarias.
- El piso de cada taller deberá mantenerse limpio y, en la medida de lo posible, seco. Cuando se emplean procesos húmedos, se mantendrá el drenaje, y los pisos falsos, plataformas, tapetes, u otros lugares secos para pararse deben ser proporcionados siempre en la medida de lo posible.

Productos químicos en el lugar de trabajo

A continuación se muestra una lista de los agentes de limpieza comunes, sus ingredientes, los peligros asociados, y las precauciones que le ayudarán a determinar los riesgos y remedios.

AGENTE	INGREDIENTES	PELIGROS	PRECAUCIONES
LEJÍA	Cloro, sodio, hidróxido, carbonato sódico, hipoclorito sódico	Puede generar gases tóxicos si se utiliza con otros productos de limpieza que contengan amoníaco. Podría causar quemaduras corrosivas en caso de ingestión.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Nunca utilice o mezcle lejía con amoníaco. Liberará gases de cloramina letales. Almacene siempre en un gabinete cerrado.
DESINFECTANTES	Compuestos fenólicos, yodóforos, aceite de pino	Puede irritar los ojos y la piel. Puede causar vómitos, náuseas y diarrea en caso de ingestión.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No lo utilice cerca de los alimentos. No respirar los humos. Almacene siempre en un gabinete cerrado.
CERA PARA EL PISO	Solventes, copolímeros de estireno, emulsionantes, carbitol o amoníaco glicol	Puede irritar los pulmones y conductos nasales, los ojos y la piel.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Almacene siempre en un gabinete cerrado.
LIMPIADOR DE USO GENERAL	Detergentes, amoníaco, etilenglicol, éter disolvente	Los que contienen destilados de petróleo son más peligrosos y pueden causar una grave afección pulmonar. Los limpiadores pueden irritar la piel y los ojos. Puede quemar el revestimiento de la garganta y el estómago en caso de ingestión.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Nunca mezclar productos de limpieza general con lejía u otros productos de limpieza que contengan cloro. Es posible que, sin saberlo, mezcle amoníaco con lejía. Esto liberará gases de cloramina letales. Use guantes de goma. Diluir el concentrado sólo con agua. Almacene siempre en un gabinete cerrado.
LIMPIADORES DE VIDRIO	Amoníaco, alcohol, detergentes, agentes colorantes	La ingestión puede causar náuseas y vómitos. Puede irritar los ojos.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Nunca mezclar con lejía u otros productos de limpieza que contengan cloro. Es posible que, sin saberlo, mezcle amoníaco con lejía. Esto liberará gases de cloramina letales. Use guantes de goma. Almacene siempre en un gabinete cerrado.
LIMPIADOR DEL DRENAJE	Lejía, nitrato de sodio, cloruro de sodio	Uno de los productos de limpieza más comunes y peligrosos. Penetra en la boca, el revestimiento del estómago y la piel.	Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Nunca lo utilice en el baño, lavaplatos o eliminación de basura, ya que puede dañar las piezas de plástico o de aluminio y salpicarle a usted si lo coloca directamente bajo el agua. Almacene siempre en un gabinete cerrado.